

**FOMAPAN N 21****negativní filmy svítkové a perforované**

FOMAPAN N 21 je černobílý negativní film vhodný pro všechny druhy amatérské a profesionální fotografie. Je určený pro snímky za špatného počasí, zrána nebo večer a pro snímky při umělém osvětlení (3200 K).

Druhy: svítek 120 (6X9)

perfo 135-36 (v kazetě).

Citlivost: 21 °CSN (21 DIN, 100 ASA).

Vlastnosti: FOMAPAN N 21 je citlivý negativní film panchromaticky sensibilizovaný, takže při běžné práci nevyžaduje barevné filtry. Ty se používají ve speciálních případech nebo k dosažení neobvyklých efektů.

Správný osvit se stanoví nejlépe spolehlivým expozimetrem. Nižší uvedená expoziční tabulka slouží pouze k přibližné orientaci.

Denní světlo	clona při exp. 1/50 sec		
	jasno	oblačno	zataženo
otevřená krajina	16	11	8
krajina s popředím (osoby)	11	8	5,6
osoby ve stínu	8	5,6	4

Poznámka: Tabulka platí od dubna do září v době od 8 do 16 hodin. V ostatních měsících je nutno expoziční dobu dvakrát prodloužit.

2 žárovky 500 W při cloně	2,8	4	5,6
expozice	vzdálenost v metrech		
1/25 sec.	2,5	2	1,5
1/10 sec.	3	2,5	2
1/5 sec.	3,5	3	2,5

Film vkládejte do přístroje ve stínu, nikdy ne na přímém slunečním světle.

Skladování: Pokud není film v přístroji, je třeba ponechat jej na suchém a chladném místě se stálou pokojovou teplotou, kam nepronikají žádné škodlivé plyny nebo výpary ani radioaktivní nebo rentgenové záření. Exponovaný film zracujte co nejdříve.

Zpracování: FOMAPAN N 21 se vyvolává za úplné tmy ve vývojkách při 20 °C takto:

FOMADON N	8-10 minut
FOMADON R	6-8 minut
FOMAL	10-12 minut
UNIVERSAL 1:3	8-10 minut

Vyvolaný film se opláchne ve 2% roztoku kyseliny octové, nebo v čisté vodě a ustaluje se 10 minut při 20 °C v KYSELÉM USTALO-VAČI FOMA. Ustálený film se pere asi 1/2 hodiny v tekoucí vodě. Utvoří-li se na filmu zákal (vápenný) z příliš tvrdé vody, odstraní se 2% roztokem kyseliny octové a opakovaným praním. Před sušením doporučujeme film opláchnout v roztoku smáčedla nebo opatrně otřít vlhkou jehlicí, aby se zabránilo tvorbě skvrn od zaschlých kapek.

Vyskytne-li se při použití výrobku závada, která vznikla prokazatelně vinou výrobce, bude Vám reklamovaný výrobek nahrazen stejným množstvím téhož druhu. Případné reklamace adresujte na Fotochema n. p., odbytové oddělení, 501 04 Hradec Králové.

Všechny Vaše dotazy a připomínky ochotně vyřídí Obchodně technická služba a propagace n. p. FOTOCHEMA, Nad Kazankou 36, 171 03 Praha 7 - Troja - telefon 84 05 04.